

Descalcificación para tu hogar

Compara prestaciones, consumo de sal e inversión para elegir con criterio.



Aquasalud: la menor inversión entre los modelos con contracorriente indicada de esta comparativa.

MINI

										
Resina	25 L	30 L	25 L	30 L	35 L	30 L	35 L	30 L	4,8 L	9,5 L totales 2 botellas
Caudal indicado²	1.500 L/h	2.800 L/h	3.400 L/h	4.400 L/h	1.900 L/h	4.000 L/h	1.900 L/h	2.000 L/h	600 L/h	500-1.200 L/h Servicio ²
Regeneración	Contracorriente	Contracorriente	Inteligente Contracorriente o equicorriente	Contracorriente	Inteligente Contracorriente o equicorriente	Equicorriente	Inteligente Contracorriente o equicorriente	Contracorriente	No especificado	No especificado*
Funciones adicionales	Display Digital	No especificado	Display Digital	No especificado	Agua dura al regenerar App iOS/Android	Display Digital	Agua dura al regenerar App iOS/Android	No especificado	Display Digital	LCD rotativo Vacaciones Alarmas y fugas* Control consumo
Medidas aprox. (mm) Alto x ancho x fondo	1.100 x 360 x 530	1.045 x 360 x 456	1.140 x 355 x 510	1.150 x 320 x 550	1.047 x 320 x 450	1.180 x 320 x 530	1.116 x 320 x 450	1.050 x 350 x 500	510 x 350 x 190	450 x 200 x 460
Economía de sal¹ Menos kg por ciclo	★★★★☆ 3 kg/ciclo	★★★★☆ 2,2 kg/ciclo	★★★★☆ 2,25 kg/ciclo	★★★★☆ 3 kg/ciclo	★★★★☆ 3,6 kg/ciclo	★☆☆☆☆ 6 kg/ciclo	★★★★☆ 3,6 kg/ciclo	★★★★☆ 3 kg/ciclo	★★★☆☆ 0,34 kg/ciclo	★★☆☆☆ 0,48 kg/ciclo
Economía de compra Menor inversión	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆

¹La sal por ciclo no equivale a consumo anual ni a eficiencia por m³. «No especificado» no implica ausencia de una prestación.

²En los nueve equipos anteriores se indica el máximo de la válvula. PETIT-S indica caudal de servicio: son magnitudes distintas. El caudal real depende de la instalación. Instalación: se valora aparte según complejidad.



Te ayudamos a elegir según tu consumo, la dureza del agua y el espacio disponible.

C/ Tres Forques, 44 Bajo D. 46018 Valencia · España

963 84 02 79 · www.aquasalud.com